

附件 1:

征求意见的食品相关产品新品种公告文本

一、食品接触材料及制品用添加剂扩大使用范围

1. 玻璃纤维；玻璃棉

产品名称	中文	玻璃纤维；玻璃棉
	英文	Glass fiber
CAS 号	65997-17-3	
使用范围	塑料：聚醚醚酮（PEEK）	
最大使用量/%	30	
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)	—	
最大残留量 (QM) / (mg/kg)	—	
备注	—	

## 2. C.I.颜料黑 28；铜铬黑

产品名称	中文	C.I.颜料黑 28；铜铬黑
	英文	C.I. pigment black 28
CAS 号		68186-91-4
使用范围		涂料及涂层
最大使用量/%		15（以涂膜干重计）
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)		—
最大残留量 (QM) / (mg/kg)		—
备注		该物质应符合 GB 9685-2016 附录 A 对着色剂纯度的要求，锰元素含量不得超过 100 mg/kg；铜元素和锰元素 SML 应符合 GB 9685-2016 附录 C 的规定。上述限制使用要求应按照 GB 4806.1 的规定进行标示。

## 二、食品接触材料及制品用树脂新品种

### 1. *N*-(2-氨基乙基)- $\beta$ -丙氨酸单钠盐与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和己二酸的聚合物

产品名称	中文	<i>N</i> -(2-氨基乙基)- $\beta$ -丙氨酸单钠盐与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和己二酸的聚合物
	英文	$\beta$ -Alanine, <i>N</i> -(2-aminoethyl)-, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and hexanedioic acid
CAS 号		141073-56-5
使用范围		黏合剂（直接接触食品用）
最大使用量/%		20 g/m <sup>2</sup> （以干重计）
特定迁移限量 (SML) / (mg/kg)		5（以 1,4-丁二醇计）； ND（以异氰酸根计，DL = 0.01 mg/kg）； 0.05 [ <i>N</i> -(2-氨基乙基)- $\beta$ -丙氨酸单钠盐]
最大残留量 (QM) / (mg/kg)		1（以异氰酸根计）
备注		该物质在 10~30℃ 的储存环境下，保质期为 6 个月。以该物质为原料生产的黏合剂用于室温灌装并在室温及以下温度下长期贮存（包括 T ≤ 70℃，t ≤ 2 h 或 T ≤ 100℃，t ≤ 15 min 条件下的热灌装及巴氏消毒）。上述限制使用要求应按照 GB 4806.1 的规定进行标示。